BETTUNGSMÖRTEL

EP Bettungsmörtel

BM-3K

Epoxidharzgebundener Bettungsmörtel 3-komponentig

Zur Bettung von Natursteinen, Betonsteinen oder Klinker für Alt- und Neupflaster bei sehr hoher Beanspruchung

- Belastungsklasse Bk 10 nach RStO
- Beständig gegen See- und Abwasser
- Treibstoffbeständig
- Beständig gegen viele Chemikalien
- Hoher Frost-/Tausalzwiderstand
- Drainfähig
- Druckfestigkeit ≥ 35 N/mm²





Technisches Merkblatt

Artikel-Nr.	EAN 4250935-	BE Gebinde	LE Menge	Verbrauch	Verfügbarkeit
J0110626	-100542	26,58 Kombigebinde	40 St./Palette	ca. 19 - 20 kg/m²/cm	

JURALITH Baustoff-GmbH
Deuerlinger Straße 43 . 93351 Painten
Telefon: +49 (0)9499 941810
info@juralith.com . www.juralith.com

Lagerhaltend (innerhalb 4 von Werktagen) Innerhalb von 8 Werktagen Auf Anfrage

Anwendungsbereiche

Brunnen - Wasserspiele - Wasserläufe

Dachterrasse

Foto: Godelmann / M. Gottwald

Kreisverkehr

Schachtabdeckung

BG Betonwaren GmbH

JURALITH Baustoff-GmbH
Deuerlinger Straße 43 . 93351 Painten
Telefon: +49 (0)9499 941810
info@juralith.com . www.juralith.com